

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://neftegazprogress.nt-rt.ru> || эл. почта: nsq@nt-rt.ru

Домкрат гидравлический (ДГ)



Домкрат гидравлический рекомендуется применять для ликвидации прихватов насосно-компрессорных и бурильных труб при испытании, освоении или ремонте нефтяных и газовых скважин.

Домкрат не комплектуется гидростанцией, может быть запитан от любого гидрофицированного механизма с рабочим давлением не менее 100 кг/см2 и объемом бака не менее 120 литров.

Для крепления на устье с различными присоединительными размерами домкрат комплектуется переходной катушкой со сменным нижним фланцем.

Технические характеристики

Диаметр прохода (мм)	160
Давление номинальное (МПа)	12,5
Усилие тяговое теоретическое на подвижном захвате при номинальном давлении (кН)	1000
Величина хода траверсы (мм)	900
Диаметр захватываемых труб (мм)	60, 73, 89
Присоединительные размеры фланца (мм):	
- диаметр наружный	380
- диаметр по центрам шпилек	317,5
- диаметр канавки средний	211,1
- диаметр отверстий	32
- количество отверстий (шт)	12
Основные размеры гидроцилиндра (мм):	
- диаметр цилиндра внутренний	225
- диаметр штока	120
- длина хода штока	900
Основные размеры изделия (мм):	
- длина	980
- ширина	904
- высота (без переходной катушки)	1640
- высота (с переходной катушкой)	1900
- присоединительный размер гидросистемы	M33x1,5
Масса (кг)	1920